

i-onG3LM Centrale 10 zones extensible à 400



i-onG3LM dispose de 10 zones filaires ainsi que de 4 bus d'extension afin d'étendre le système à 400 zones filaire ou radio. i-onG3LM intègre un web serveur et une connexion IP (RJ45) permettant la télésurveillance en IP, la gestion par Cloud installateur et l'usage de l'application Eaton Secure Connect. La centrale est conforme aux niveaux de sécurité Grade 2 et Grade 3.

Systeme d'extension décimale

Les extensions de zone filaire et radio multiple de 10 zones ce qui permet de simplifier la reconnaissance des détecteurs associés.

4 Bus performants

Pour une flexibilité d'installation maximale. Connectez les modules d'extension et les claviers à n'importe quel bus et adressez-les comme s'il n'y avait qu'un seul bus.

Adressage Semi-auto

Empêche la duplication d'adresse pour les périphériques bus, économisant le temps de diagnostic d'installation.

Répérage audio des périphériques bus

Permet à l'installateur de localiser rapidement n'importe quel périphérique bus.

En résumé...

- Web serveur intégré
- Cloud & Application SecureConnect™
- Alimentation 3A et capacité 2 batteries 17Ah
- Fusibles électroniques à réarmement automatique
- 2 sorties relais & 2 sorties tension programmables
- 50 partitons pour 400 utilisateurs
- 4 Bus RS485 soit 4 fois 1000 mètres de couverture



Powering Business Worldwide

Spécifications

Fonctions	Description
Conformité	EN50131 PD6662:2017 Grade 2 ou 3
Zones centrale	10 filaires
Capacité zone total	400
Nombre de bus	4 Flexibus
Nombre d'utilisateurs	400
Nombre de sortie	22 sur la centrale et 4 par extension filaire
Nombre de partitions	50
Nombre de partielle par partition	3
Historique des événements	6000
Nombre de périphériques max par bus	50
Mise à jour logiciel centrale	Carte SD ou Cloud
Alimentation	12 Volts 3A
Option transmetteurs	RTC, GSM & Data
Communication IP sécurisées	SSL/TLS avec SecureConnect App or Cloud
Batterie	2 x 17Ah non fournies
Connecteur Micro carte SD	Mise à jour, enregistrement de la programmation
Dimensions	427mm (h) x 402mm (L) x 102mm (P).
Poids	6kg sans batterie
Température de fonctionnement	Classe d'environnement 2 -10°C à 55°C 93% RH

Produits associés

Code	Description
KEY-KPZFR	Clavier de commande LCD et lecteur de badge fourni
EXP-W10FR	Boitier Extension 10 zones filaires
EXP-PSU-MMFR	Extension 10 zones + alimentation 2A en boitier métal
EXP-PSU-LM	Extension 10 zones + alimentation 3A en boitier métal
EXP-R10	Boitier Extension 10 zones radio
EXP-R30	Boitier Extension 30 zones radio
COM-SD-PSTN	Transmetteurs téléphonique RTC Vocal et Télésurveillance
COM-SD-GSM	Transmetteur GSM Vocal, SMS et Télésurveillance prévoir carte SIM voix
COM-DATA-4G	Transmetteur de données 4G pour app SecureConnect™ Cloud et télésurveillance en IP prévoir carte SIM Data
SCA00003	Batterie 12V 17Ah x2 non fournies

